

SAVUPIIPUN SADESUOJA

(Piipunhattu)

Sadesuoja vähentää sadeveden ja lumen pääsyä hormeihin, suojelee savupiippua rapautumiselta sekä parantaa vetoa.

Sadesuoja tulee tehdä kokonaisuudessaan syöpmistä vastaan suojatusta metallista.

Sadesuojaa asennettaessa on huomioitava, että savuhormit on helposti tarkastettavissa ja nuohottavissa Savupiipun ja suojan väli tulee olla vähintään 200 mm mutta toimivuuden kannalta ei kuitenkaan yli 300 mm korkea.

Suojan kansi tulee olla helposti irrotettavissa kokonaan tai saranoitu. Kannen kiinnitykset tulee olla avattavissa ilman työkaluja. Savupiippuun jossa on useampi rivi hormeja vierekkäin asennetaan saranoitu suoja.

Työtaso (kattosilta) savupiipun ympäri on välttämätön, jotta suojan avaaminen/irrotus onnistuu turvallisesti.

Savupiipun öljylämmityshormi on jatkettava sadesuojan läpi, jotta vältetään syövyttävien savukaasujen tiivistyminen sadesuojan kannen alapinnalle.

Suojan kansi on hyvä mitoittaa hieman savupiipun poikkipinta-alaa suuremmaksi, reunojen ylitykset noin 50 mm.

Lähde: http://www.nuohoojat.fi/nuoh/files/savupiipun_sadesuoja.htm